

SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(3/2003 (I. 25) BGM-GKM-KvVm szerint)

Az X-INVEST 2002 Kft. igazolja, hogy a SILOMAX egykomponensű poliuretán szerelőhabok harmonizált EN szabványoknak megfelelően kerültek gyártásra. A készítmény a kifújást követően a levegő nedvességtartalmának hatására keményedik ki. Kiválóan tapad a legtöbb építési anyagra(fára,kőre, betonra, stb). Nedves alapra is használható. Egy flakonból -munkakörülményektől és a töltettől függően- 25-45 liter habot szolgáltat. Magas hang-, hő- és légszigetelő értékű. A nedvességnek és az öregedésnek ellenáll. (Kivéve az UV sugárzást.)

Paraméterek:	Bőrösödés: 10-10 perc Átkeményedés: 30 mm Ø max 3 óra	Sűrűség: 28 kg / m ³	Nyomószilárdság: 0,06 N/mm ²	Húzószilárdság: 0,2 N/mm ²	Vízfelvétel: 24 óra 1,0 % m/m
Palack paraméterei: FE-40	Nettó töltési terfogat: 1000, 650 ml	Néveleges töltet: 750, 500 ml	Deformációs nyomás: min 15 bar	Roncsoló nyomás: min 18 bar	Toxikus fémtartalom: > 0,01 % m/m

Műszaki specifikációk, szakvélemények:

Biztonsági adatlap, 2003/002394-1 Kermi szakvélemény

Kiállító: X-INVEST 2002 Kft.

Érvényes 2019. 12. 31.

Szigetszentmiklós, 2016. 01. 04.



Földényi Pál ügyvezető

X-INVEST 2002 Kft.